

2018年2月吉日

中国地区お客様各位

カッティングプロッター AC-800 日本国外ご利用サポート終了につきまして（ご案内）

武藤工業株式会社 製 カッティングプロッター AC-800 のご愛顧を誠にありがとうございます。
ございます。

本 AC-800 の日本国外でのご利用に際して、メーカーによるサポートが終了いたします。
サプライ品の生産期間やその輸送期間等を鑑みまして、弊社、ならびに、弊社販売代理店を
通じて本商品を日本国外でご利用いただいているお客様各位からのサポートご依頼終了日
（サプライ品を含みます）を 2018年4月末日 とさせていただきたく、誠に残念ながらご
案内申し上げます。

中国地区お客様各位への本商品の後継機として、株式会社ミマキエンジニアリング 製
「APC-130」をご提案したく、添付資料をご案内申し上げます。ご興味・ご検討をいただけ
ます際には、下記の弊社販売代理店へお問い合わせをいただけましたら、お客様のご利用に
あわせたとご提案を申し上げます。

【弊 販売代理店：上海仕珈企业管理服务有限公司】

- 英字会社名称：Shanghai Siger Enterprise Management Services Co., Ltd.
- Web サイト：<http://www.siger.co/>
- お問い合わせ；
 - ・ メールアドレス info@siger.co
 - ・ 電話番号 (86) 21-5534-7629

引き続きましてのご愛顧のほう、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

敬具

東レ ACS 株式会社
東京都港区虎ノ門1丁目1番3号
Tel: (81) 3-6327-7000
Fax: (81) 3-6327-7009

添付：株式会社ミマキエンジニアリング APC-130



■ 主な仕様		APC-130 仕様
最大出力幅		1,240mm
セット可能メディア	種類	アパレル用型紙(64~180g/m ²)
	幅	890mm~1400mm
	裁断可能メディア幅	1300mm以下
	ロール重量	20kg 以下
	ロール外径	φ200mm 以下
	紙管内径	3 インチ
アタッチメント		カッター×1 本、ボールペン(市販品) ×1 本を同時装着
最大圧力	カッター	500g
	ペン	150g
設定可能圧力	カッター	10~20g(2g ステップ)
		20~100g(5g ステップ)
	ペン	100~500g(10g ステップ)
		10~20g(2g ステップ)
カット速度		60cm/秒
	作図速度	60cm/秒
精度保証範囲		1,240mm × 3m
反復精度		±0.2mm/3m (温度によるメディア伸縮を除く)
インターフェイス		USB2.0、RS-232C
受信バッファ容量		30MB
動作環境		温度:5~35℃、湿度:35~75%Rh(結露しないこと)
電源仕様、消費電力		AC100V~240V、145VA 以下
外形寸法(W×D×H) / 重量		1,825mm×1,000mm×1,217mm / 75kg

(画像引用・許諾元：Mimaki[®] 株式会社ミマキエンジニアリング (DB40265-02))